



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'17.12.04	照度修正	今村
△	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
△	'20.08.24	サージプロテクター材質変更 lot2008	今村
△	'21.04.15	キャブコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
△	'22.09.21	電源カバー追加 lot2208	今村
△	'23.01.20	電源カバー変更、サージプロテクター固定変更、電源補強板追加 lot2212	今村
△	'23.06.27	本体取付枠の電線投結器用穴位置変更 lot2306	今村

主仕様

型式	L150V2-D-HS-50K	
使用場所	屋外型	
光源	LED	
定格光束	21600Lm	
色温度	5000K	
平均演色評価数	Ra75	
照射角度	50°[1/2ビーム角] 70°[1/10ビーム角]	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
定格電流	1.5A	
定格消費電力	152W	
固有エネルギー消費効率	142.1Lm/W	
照度	1m	22940Lx
	2m	5890Lx
	3m	2655Lx
	4m	1540Lx
	5m	1050Lx
本体防水規格	IP65	
球寿命	60000時間	
使用環境温度	-10~50℃	
質量	5.5kg	

16	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
15	ポッキンプラグ付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	57118●
14	電源電線用キャブコン	PA66	-	1	56245
13	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装	1	-●
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-●
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
10	電源	アルミケース	-	1	57191
9	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57201●
7	ベントフィルター	-	-	1	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	-	-	1	58224
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	PCレンズ	PC	透明	1	57196
1	本体冷却フィン	MDC	透明	1	58226
No	品名	材質	備考	個数	コード

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード 11791			
品名	ハイディスク150Wスポット投光器型	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	L150V2-D-HS-50K				N
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	-		
3AD 第三角法	SCALE 尺度	1/4	作成日	2017.05.22	
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	L150V2-D-HS-50K			
日動工業株式会社	ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品