



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	LUL-100W-50K	
使用場所	屋外型	
光源	LED	
定格光束	10000Lm	
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]	
平均演色評価数	Ra85	
照射角度	360°	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
定格電流	1.03A	
定格消費電力	100W	
固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W	
照度	1m	960Lx
	2m	300Lx
	3m	140Lx
	4m	90Lx
	5m	60Lx
本体防水規格	IP54	
球寿命	30000時間	
使用環境温度	-20~45℃	
質量	5.9kg	
連結台数	10台まで	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

22	脚ゴム	PE	-	3	56571
21	リンク	スチール	t3 黒塗装	3	56701
20	コードフックキャップ	PVC	黒	2	58221
19	脚(フック付)	スチール	$\phi 25$ 黒塗装 フック付	1	56699
18	脚	スチール	$\phi 25$ 黒塗装	2	56700
17	三脚開閉取付具	-	-	1	56880
16	ノブボルト	-	M6x35 三脚用	1	56631
15	三脚一式	-	-	1	57403
14	Dリングボルト	-	$\phi 8$ 穴 M6	1	56584
13	トップカバー	PC	成形品 白	1	57967
12	トップカバー固定台	PC	成形品 黒	1	58200
11	パイプカバー	PC	乳白	1	56803
10	上蓋パッキン	シリコン	-	1	58220
9	リングナット	-	成形品 黒	1	57349
8	コンセントBOX上カバー	PC	成形品 黒	1	57351
7	電源	-	TBW-LFA100	1	58297
6	防雨電源スイッチ	-	-	1	56698
5	コンセントキャップ	PA	-	1	57525
4	防雨型コンセント	PA	2PE 15A 125V キャップ付	1	56939
3	電源カバー	-	成形品 白	1	-
2	電源カバー一式	-	-	1	58257
1	底カバー	PC	成形品 黒	1	56946
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

OP	転倒保護カバー	シリコン	LUL-RC	1	57468
OP	防塵カバー10枚セット	-	LUL-VC-L-10	1	57785
付属	防塵カバー	-	LUL-VC-L	1	-
付属	収納バッグ	-	LUL-BAG-Y	1	56583
付属	ショルダーベルト	-	-	1	56572
23	入力電線	PVC	VCT2sqx3芯x5mP付	1	57786

COMPONENTS		コード			
品名	100V電源式 LEDアップライト	APPD	CHCK	DESN	DEF
承認		承認	検図	設計	製図
MODEL	LUL-100W-50K				I
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記	
3AD	SCALE	1/10	作成日	2022.05.17	
第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	LUL-100W-50K		
日動工業株式会社		ZK-A3X			